

FILTRO DE PANEL DE GRANULOS DE CARBON ACTIVADO

KP9-C
Bag-C

Eficiencia Adaptativa: G4/F5/F6/F7/F8/F9

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- * Alta eficiencia, baja resistencia
- * Difusión de gases químicos extremadamente baja
- * Alta resistencia a la corrosión química, como ácidos y álcalis.
- * Puede eliminar eficazmente el olor del aire, óxidos de azufre y otros compuestos Orgánicos volátiles
- * Gran flujo de aire, baja resistencia
- * Gran área de medios
- * Buen efecto en la alimentación de olores.

APLICACIÓN

Desde sistemas de control de clima interior como aeropuertos, hospitales, museos, laboratorios, farmacias, edificios comerciales, etc. Donde el ambiente percibe olores extraños, gases o vapores ácidos.



MATERIAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

MEDIO	FIBRA DE CARBÓN ACTIVADO
MARCO	ALUMINIO EXTRUIDO/ ACERO GALVANIZADO PLÁSTICO
GROSOR DEL MARCO DE ALUMINIO OPCIONAL (MM)	21 25 46
TEMPERATURA MAX	50
HUMEDAD MAX	100° C

PARÁMETROS TECNOLÓGICOS

*Diseño personalizado disponible

MODELO	TAMAÑO PULGADAS (ANxALxPL)	TAMAÑO (mm) (ANxALxPROF)	FLUJO DE AIRE (M³/H)	PRESION INICIAL (≤Pa)	AREA DEL MEDIO (M²)	VELOCIDAD (M/S)	GRADO DE FILTRO (EN 779)	GRADO DE FILTRO (EN 16890)	NUMERO BOLSAS
KP9-C-01	12*24*12	594*287*305	1700	80	2.29	2.77	G4	Coarse 65%	6
KP9-C-02	24*24*12	594*594*305	3400	80	2.48	2.68	G4	Coarse 65%	6
KP9-C-03	12*24*15	287*594*381	1400	60	1.54	2.28	G4	Coarse 65%	3
KP9-C-04	24*24*15	594*594*381	3600	60	3.09	2.83	G4	Coarse 65%	6
KP9-C-05	12*24*15	287*594*381	1800	60	1.98	2.93	G4	Coarse 65%	4
KP9-C-06	24*24*15	594*594*381	3600	60	3.98	2.83	G4	Coarse 65%	8
KP9-C-07	12*24*22	287*594*560	2000	60	2.26	3.26	G4	Coarse 65%	3
KP9-C-08	24*24*22	594*594*560	4000	50	4.55	3.15	G4	Coarse 65%	6
KP9-C-09	12*24*22	287*594*560	2600	60	2.91	4.24	G4	Coarse 65%	4
KP9-C-10	24*24*22	594*594*560	5200	60	5.85	4.09	G4	Coarse 65%	8
KP9-C-11	12*24*26	287*594*660	2400	60	2.66	3.91	G4	Coarse 65%	3
KP9-C-12	24*24*26	594*594*660	4800	60	5.36	3.78	G4	Coarse 65%	6
KP9-C-13	12*24*26	287*594*660	3000	60	3.42	4.89	G4	Coarse 65%	4
KP9-C-14	24*24*26	594*594*660	6000	60	6.89	4.72	G4	Coarse 65%	8